

PASCO[®]FIX

- Praktična upotreba lepka za hemijsko hladno varenje rezervoara za naftu traktora univerzal, PASCO FIX-om u kombinaciji sa PASCO FILL-om
- Vlasnik traktora Slava Presić, varenje uradio majstor Ćira, 18.06.2009.



PASCO[®]FIX

Lepljenje metalnog rezervara za naftu na traktoru Univerzal

- Redosled rada:

1. Čišćenje

1.1 Mehaničko odstranjivanje
nečistoća (šmirgla, čelična četka, turpija)

1.2 Hemijsko čišćenje

Naneti **CLEAN** na suhu krpu, ili na površinu koju je potrebno očistiti i više puta prebrisati dok površina nije potpuno očišćena.



PASCO[®]FIX

2. Lepljenje

- Za lepljenje upotrebljavamo PASCO FIX, nakapamo na spoj par kapi lepka, a nakon toga pospemo spoj PASCO FILL-om



PASCO[®]FIX

3. Hladno hemijsko varenje

Postupak ponavljamo naizmenično
PASCO FIX, **PASCO FILL**, dok hemijski
hladno ne zavarimo
pukotinu (spoj, rupu, ulegnuće, ili
ojačamo prenatrgnuti deo)



PASCO[®]FIX

- Izgled zavarenog rezervara na traktoru, koji je hemijski otporan na naftu.
- Montaža oplata traktora





Pasco doo Lapovo

Kradjordjeva 172

34220 Lapovo

tel. 00381 (0) 34 853 631

fax.00381 (0) 34 850 631

mob.00381(0) 63 8 522 708

sasanikol@microsky.net

www.pascofix.com